



| | | | |
|---|---|---|--|
|  | Material Safety Data Sheet |  | 24 Hour Emergency Phone Numbers: Medical/Poison Control: 1-800-327-3874 1-513-558-5111 Transportation/National Response Center: 1-800-535-5053 1-352-323-3500 |
| | | | <p>NOTE: The National Response Center emergency numbers to be used only in the event of chemical emergencies involving a spill, leak, fire, exposure or accident involving chemicals.</p> |

IMPORTANT: Provide this information to employees, customers, and users of this product. Read this MSDS before handling or disposing of this product. This product is covered by the OSHA Hazard Communication Standard and this document has been prepared in accordance with requirements of this standard. All abbreviated terms used in this MSDS are further described in Section 16.

Section 1 - Chemical Product / Company Information

This Material Safety Data Sheet is available in Canadian French and Hispanic American Spanish upon request.
 On peut demander cette fiche signalétique (MSDS) a la langue francaise-canadienne.
 Los Datos de Seguridad del Producto pueden obtenerse en Espanol si lo requiere.

| | | | |
|----------------------------|---|-----------------------|-------------|
| Product Name: | Phenopatch Elastomeric Smooth Patch Gun Grade | Revision Date: | 08/14/2007 |
| Product UPC Number: | 070798122741 | Supersedes: | 02/23/2006 |
| Product Use/Class: | RTU Spackle/Wallboard Repair | MSDS Number: | 00079949005 |
| Manufacturer: | PHENOMENAL BRANDS Phenopatch Products A Division of DAP Products Inc. 2400 Boston Street Suite 200 Baltimore, MD 21224-4723 410-779-3265 (non-emergency matters) | | |

Section 2 - Hazards Identification

Emergency Overview: A white to off-white paste product with a slight sweet odor. **WARNING!** Vapor inhalation may cause injury to blood and liver and may cause drowsiness. May cause eye, skin, nose, throat and respiratory tract irritation. Removal of this product after use or by dry sanding will generate dust and exposure to this dust may be irritating to the eyes, ears, nose and mouth. Causes eye, skin, nose, throat, lung and respiratory tract irritation. Vapors harmful if inhaled. Harmful by inhalation, in contact with skin and if swallowed. Harmful by inhalation and if swallowed. Causes eye irritation. If dry-sanded, exposure to dust may result in build-up of material in eyes, ears, nose, and mouth. This product contains ethylene glycol.

Refer to other MSDS sections for other detailed information.

Effects Of Overexposure - Eye Contact: Causes eye irritation. Direct eye contact may cause irritation.

Effects Of Overexposure - Skin Contact: Causes skin irritation. May cause dry skin.

Effects Of Overexposure - Inhalation: Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Inhalation of high vapor concentrations can cause central nervous system

depression and narcosis. Inhalation may cause irritation to the respiratory tract (nose, mouth, mucous membranes). Inhalation of dust may cause lung damage or other adverse pulmonary and respiratory effects.

Effects Of Overexposure - Ingestion: Harmful or fatal if swallowed. Ingestion may cause gastrointestinal irritation, nausea, vomiting and diarrhea.

Effects Of Overexposure - Chronic Hazards: NOTICE: Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Symptoms include: loss of memory, loss of intellectual ability and loss of coordination. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal.

Ethylene Glycol may cause kidney and liver damage upon prolonged and repeated overexposures. Studies have shown that repeated inhalation of ethylene glycol has produced adverse cardiovascular changes in laboratory animals. Ethylene glycol has been shown to cause birth defects in laboratory animals.

Primary Route(s) Of Entry: Skin Contact, Inhalation, Ingestion, Eye Contact

Medical Conditions which May be Aggravated by Exposure: If dry sanded, asthma and asthma-like conditions may worsen from prolonged or repeated exposure to dust.

Carcinogenicity:

| CAS No. | Chemical Name | ACGIH | OSHA | IARC | NTP |
|------------|---------------------|-----------------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| 13463-67-7 | Titanium dioxide | Not Listed. | Not Listed. | Possible carcinogen. | Not Listed. |
| 14808-60-7 | Silica, crystalline | Suspected human carcinogen. | Not Listed. | Human carcinogen. | Known carcinogen. |

Section 3 - Composition / Information On Ingredients

| Chemical Name | CASRN | Wt% |
|---------------------|------------|---------|
| Limestone | 1317-65-3 | 40-70 |
| Stoddard solvent | 8052-41-3 | 1-5 |
| Titanium dioxide | 13463-67-7 | 0.5-1.5 |
| Ethylene glycol | 107-21-1 | 0.1-1.0 |
| Silica, crystalline | 14808-60-7 | 0.1-1.0 |

Section 4 - First Aid Measures

First Aid - Eye Contact: In case of contact, immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. Get medical attention immediately.

First Aid - Skin Contact: Wash off immediately with soap and plenty of water.

First Aid - Inhalation: If inhaled, remove to fresh air. If breathing is difficult, leave the area to obtain fresh air. If continued breathing difficulty is experienced, get medical attention immediately.

First Aid - Ingestion: Call a physician or Poison Control Center immediately. Do not induce vomiting. Harmful or fatal if liquid is aspirated into the lungs. If swallowed, drink 8-10 oz. of water, get immediate medical attention.

Note to Physician: None.

COMMENTS: Call Medical Emergency at 1-800-327-3874 if any irritation or complication arises from any of the above routes of entry.

Section 5 - Fire Fighting Measures

Extinguishing Media: Alcohol, Carbon Dioxide, Dry Chemical, Foam, Water Fog

Unusual Fire And Explosion Hazards: None known.

Special Firefighting Procedures: Cool fire-exposed containers using water spray.

Section 6 - Accidental Release Measures

Steps To Be Taken If Material Is Released Or Spilled: Wear proper protective equipment as specified in Section 8. Scrape up dried material and place into containers.

Section 7 - Handling And Storage

Handling: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN! Do not get in eyes, on skin or clothing. Do not breathe dust. While dry sanding, use of a NIOSH-approved dust mask is recommended. Removal of this product after use will result in the generation of Dust. If dry-sanded, exposure to dust may result in the build-up of material in eyes, ears, nose, and mouth which may cause irritation. Avoid excessive heat and handling. Wash thoroughly after handling.

Storage: Avoid excessive heat and freezing. Do not store at temperatures above 120 degrees F. Keep tightly closed. Store away from caustics and oxidizers.

Section 8 - Exposure Controls / Personal Protection

| Chemical Name | CASRN | ACGIH TWA | ACGIH STEL | ACGIH CEIL | OSHA TWA | OSHA STEL | OSHA CEIL | Skin |
|---------------------|------------|-----------|------------|------------|------------------------------------|-----------|-----------|------|
| Limestone | 1317-65-3 | 10 MGM3 | N.E. | N.E. | 5 MGM3 (respirable fraction) | N.E. | N.E. | No |
| Stoddard solvent | 8052-41-3 | 100 PPM | N.E. | N.E. | 500 PPM | N.E. | N.E. | No |
| Titanium dioxide | 13463-67-7 | 10 MGM3 | N.E. | N.E. | 15 MGM3 | N.E. | N.E. | No |
| Ethylene glycol | 107-21-1 | N.E. | N.E. | 100 MGM3 | N.E. | N.E. | N.E. | No |
| Silica, crystalline | 14808-60-7 | 0.05 MGM3 | N.E. | N.E. | 10/(%SiO ₂ + 2) MGM3 | N.E. | N.E. | No |

Exposure Notes:

Precautionary Measures: Please refer to other sections and subsections of this MSDS.

Engineering Controls: Local ventilation of emission sources may be necessary to maintain ambient concentrations below recommended exposure limits. Prevent build-up of dust and vapors by opening windows and doors or use other means to ensure fresh air entry during application, drying and sanding. Wet sanding is recommended to avoid generation of dust.

Respiratory Protection: If concentrations exceed the exposure limits specified, use of a NIOSH-approved supplied air respirator is recommended. Where the protection factor is exceeded, use of a Self Contained Breathing Apparatus (SCBA) may be necessary. A respiratory protection program that meets the OSHA 1910.134 and ANSI Z88.2 requirements must be followed whenever workplace conditions warrant a respirator's use. Use an approved NIOSH/OSHA respirator if dry sanded.

Skin Protection: Wear gloves with repeated or prolonged use.

Eye Protection: Safety glasses with side-shields.

Other protective equipment: Not required under normal use.

Hygienic Practices: Remove and wash contaminated clothing before re-use.

Important: Listed Permissible Exposure Levels (PEL) are from the U.S. Dept. of Labor OSHA Final Rule Limits (CFR 29 1910.1000); these limits may vary between states.

Note: An employee's skin exposure to substances having a "YES" in the "SKIN" column in the table above shall be prevented or reduced to the extent necessary under the circumstances through the use of gloves, coveralls, goggles or other appropriate personal protective equipment, engineering controls or work practices.

Section 9 - Physical And Chemical Properties

| | | | |
|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Boiling Range: | Not Established | Vapor Density: | Heavier Than Air |
| Odor: | Slight Sweet | Odor Threshold: | Not Established |
| Color: | White to Off-White | Evaporation Rate: | Slower Than n-Butyl Acetate |
| Solubility in H2O: | Not Established | Specific Gravity: | 1.7 |
| Freeze Point: | Not Established | pH: | Between 7.0 and 12.0 |
| Vapor Pressure: | Not Established | Viscosity: | Not Established |
| Physical State: | Paste | Flammability: | Non-Flammable |
| Flash Point, F: | Greater than 200 | Method: | (Seta Closed Cup) |
| Lower Explosive Limit, %: | Not Established | Upper Explosive Limit, %: | Not Established |

When reported, vapor pressure of this product has been calculated theoretically based on its constituent makeup and has not been determined experimentally.

(See section 16 for abbreviation legend)

Section 10 - Stability And Reactivity

Conditions To Avoid: Excessive heat and freezing.

Incompatibility: Strong oxidizing agents. Strong bases.

Hazardous Decomposition Products: Normal decomposition products, i.e., COx, NOx.

Hazardous Polymerization: Hazardous polymerization will not occur under normal conditions.

Stability: Stable under normal conditions.

Section 11 - Toxicological Information

Product LD50: Not Established

Product LC50: Not Established

| CASRN | Chemical Name | LD50 | LC50 |
|----------|-----------------|----------------|-----------------|
| 107-21-1 | Ethylene glycol | Rat:4700 mg/kg | Rat:10876 mg/kg |

Significant Data with Possible Relevance to Humans: None

Section 12 - Ecological Information

Ecological Information: Ecological injuries are not known or expected under normal use.

Section 13 - Disposal Information

Disposal Information: Dispose of material in accordance with all federal, state and local regulations. State and Local regulations/restrictions are complex and may differ from Federal regulations. Responsibility for proper waste disposal is with the owner of the waste.

EPA Waste Code if Discarded (40 CFR Section 261): none

Section 14 - Transportation Information

| | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------------------|------|
| DOT Proper Shipping Name: | Not Regulated | Packing Group: | N.A. |
| DOT Technical Name: | N.A. | Hazard Subclass: | N.A. |
| DOT Hazard Class: | N.A. | DOT UN/NA Number: | N.A. |

Note: The shipping information provided is applicable for domestic ground transport only. Different categorization may apply if shipped via other modes of transportation and/or to non-domestic destinations.

Section 15 - Regulatory Information

CERCLA - SARA Hazard Category:

This product has been reviewed according to the EPA 'Hazard Categories' promulgated under Sections 311 and 312 of the Superfund Amendment and Reauthorization Act of 1986 (SARA Title III) and is considered, under applicable definitions, to meet the following categories:

Immediate Health Hazard, Chronic Health Hazard, Fire Hazard

SARA Section 313:

This product contains the following substances subject to the reporting requirements of Section 313 of Title III of the Superfund Amendment and Reauthorization Act of 1986 and 40 CFR part 372:

None

Toxic Substances Control Act:

All ingredients in this product are either on TSCA inventory list, or otherwise exempt.

This product contains the following chemical substances subject to the reporting requirements of TSCA 12(B) if exported from the United States:

None

New Jersey Right-to-Know:

The following materials are non-hazardous, but are among the top five components in this product:

| Chemical Name | CAS Number |
|-----------------------|-------------|
| Non-Hazardous Polymer | Proprietary |
| Water | 7732-18-5 |

Pennsylvania Right-to-Know:

The following non-hazardous ingredients are present in the product at greater than 3%:

| Chemical Name | CAS Number |
|-----------------------|-------------|
| Non-Hazardous Polymer | Proprietary |
| Water | 7732-18-5 |

California Proposition 65:

WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

Section 16 - Other Information

HMIS Ratings:

Health: 1 Flammability: 1 Reactivity: 0 Personal Protection: X

Volatile Organic Compounds (VOC), less water less exempts: g/L: 51.1 lb/gal: 0.4 wt:wt%: 2.3

Volatile Organic Compounds (VOC), less water less exempts, less LVP-VOCs: wt:wt%: 1.6



REASON FOR REVISION: Periodic Update

Legend:

| | |
|----------------------------------|---|
| N.A. – Not Applicable | ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Hygienists |
| N.E. – Not Established | SARA – Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986 |
| N.D. – Not Determined | NJRTK – New Jersey Right-to-Know Law |
| VOC – Volatile Organic Compound | OSHA – Occupational Safety and Health Administration |
| PEL – Permissible Exposure Limit | HMIS – Hazardous Materials Identification System |
| TLV – Threshold Limit Value | NTP – National Toxicology Program |
| CEIL – Ceiling Exposure Limit | STEL – Short Term Exposure Limit |
| LD50 – Lethal Dose 50 | LC50 – Lethal Concentration 50 |
| F – Degree Fahrenheit | MSDS – Material Safety Data Sheet |
| C – Degree Celsius | CASRN – The Chemical Abstracts Service Registry Number |

PHENOMENAL BRANDS believes the data and statements contained herein are accurate as of the date hereof. They are offered in good faith as typical values and not as a product specification. **NO WARRANTY OF MERCHANTABILITY, WARRANTY OF FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, IS MADE WITH REGARD TO THE INFORMATION HEREIN PROVIDED OR THE PRODUCT TO WHICH THE INFORMATION REFERS.** Since this document is intended only as a guide to the appropriate use and precautionary handling of the referenced product by a properly trained person, it is therefore the responsibility of the user to (i) review the recommendations with due consideration for the specific context of the intended use and (ii) determine if they are appropriate.

<End of MSDS>

| | | | |
|---|--|---|---|
|  | Hoja de datos de la seguridad de los materiales |  | Números telefónicos de emergencia las 24 horas: Emergencias médicas/Envenene el Control: 1-800-327-3874 1-513-558-5111 Transporte/Centro nacional de Respuesta: 1-800-535-5053 1-352-323-3500 |
| | | | <p>.....</p> <p>•NOTA: Los números de emergencia del Centro de Respuesta Nacional sólo se deben usar en caso de emergencias químicas que involucren un derramamiento, incendio, exposición o accidente que tengan que ver con químicos</p> <p>.....</p> |

IMPORTANTE: Lea esta hoja de datos de la seguridad de los materiales antes de manipular o desechar este producto, y entregue esta información a los empleados, clientes y usuarios de este producto. Este producto está cubierto por la norma de comunicación de riesgos OSHA, y este documento fue preparado de acuerdo con los requisitos de dicha norma. Todos los términos abreviados utilizados en este documento se describen con más detalles en la sección 16.

Sección 1 - Información del producto químico/ compañía

This Material Safety Data Sheet is available in Canadian French and Hispanic American Spanish upon request.
 On peut demander cette fiche signalétique (MSDS) a la langue française-canadienne.
 Los Datos de Seguridad del Producto pueden obtenerse en Espanol si lo requiere.

| | | | |
|------------------------------------|---|--|-------------|
| Nombre de producto: | Phenopatch Elastomeric Smooth Patch Gun Grade | Fecha de revisión: | 08/14/2007 |
| Número de UPC del producto: | 070798122741 | Reemplaza a: | 02/23/2006 |
| Uso/ clase del producto: | Prepárese para Utilizar la Reparación de Spackle/Reparación de panel | Número de hoja de datos (MSDS): | 00079949005 |
| Fabricante: | PHENOMENAL BRANDS PhenoPatch Products A Division of DAP Products Inc. 2400 Boston Street Suite 200 Baltimore, MD 21224-4723 410-779-3265 (non-emergency matters) | | |

Sección 2 - Identificación de riesgos

Generalidades sobre las emergencias: Un blanco a producto de pasta grisáceo con un olor dulce leve.
 ¡ADVERTENCIA! La inhalación del vapor podría causar lesiones en la sangre e hígado, así como mareos. Podría causar irritación de los ojos, piel, nariz, garganta y tracto respiratorio. Retirar este producto después del uso o mediante lijado en seco generará polvo. La exposición a este polvo podría ser irritante para los ojos, oídos, nariz y boca. Causa irritación de los ojos, piel, nariz, garganta, pulmones y tracto respiratorio. Vapores dañinos si se inhalan. Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel. Nocivo por inhalación y por ingestión. Causa irritación de los ojos. Si se lija en seco, la exposición al polvo podría resultar en la acumulación de material en los ojos, oídos, nariz y boca. Este producto contiene glicol de etileno.

Consulte otras secciones de la hoja de datos de seguridad de los materiales para más información detallada.

Efectos de la sobre exposición - Contacto visual: Causa irritación en los ojos. El contacto directo con los ojos puede causar irritación.

Efectos de la sobre exposición - Contacto de la piel: Causa irritación en la piel. Puede causar piel seca.

Efectos de la sobre exposición - Inhalación: Vapor dañino. Podría afectar el cerebro o el sistema nervioso, causando mareo, dolor de cabeza o náuseas. La inhalación de concentraciones altas de vapor pueden causar la depresión- sistema nervioso central y narcosis. La inhalación puede causar irritación de las vías respiratorias (nariz, boca, membranas mucosas). Aspiración de polvo puede causar el daño pulmonar u otros efectos adversos, pulmonares y respiratorios.

Efectos de la sobre exposición - Ingestión: Dañino o fatal si se traga. La ingestión puede ocasionar irritación gastrointestinal, náusea, vómito y diarrea.

Efectos de la sobre exposición - Riesgos crónicos: AVISO: Ciertos informes han relacionado la sobre exposición ocupacional repetida y prolongada a solventes con el daño permanente al cerebro o al sistema nervioso. Los síntomas incluyen: pérdida de memoria, pérdida de capacidad intelectual y pérdida de coordinación. El mal uso intencional al concentrar e inhalar intencionalmente el contenido podría ser dañino o fatal.

El glicol de etileno puede causar daño al riñón e hígado con la sobre exposición prolongada y repetida. Los estudios han demostrado que la inhalación repetida al glicol de etileno ha producido cambios cardiovasculares adversos en los animales de laboratorio. Se ha demostrado que el glicol de etileno causa defectos de nacimiento en animales de laboratorio.

Ruta(s) principal de entrada: Piel el Contacto, Aspiración, Ingestion, Ojo el Contacto

Condiciones médicas que se pueden agravar a causa de la exposición: Si se lija en seco, las condiciones de asma y relacionadas con el asma podrían empeorar por una exposición prolongada o repetida al polvo.

Carcinogenicidad:

| CAS No. | Chemical Name | ACGIH | OSHA | IARC | NTP |
|------------|------------------|--------------------------------|-----------|----------------------|-----------------------|
| 13463-67-7 | Dioxidotitanio | No Listó. | No Listó. | Cancerígeno posible. | No Listó. |
| 14808-60-7 | Silicicristalina | Cancerígeno humano sospechado. | No Listó. | Cancerígeno humano. | Cancerígeno conocido. |

Sección 3 - Composición / Información sobre los Ingredientes

| Chemical Name | CASRN | Wt% |
|--------------------|------------|---------|
| Carbonatodecalcio | 1317-65-3 | 40-70 |
| Disolventestoddard | 8052-41-3 | 1-5 |
| Dioxidotitanio | 13463-67-7 | 0.5-1.5 |
| Etilen Glicol | 107-21-1 | 0.1-1.0 |
| Silicicristalina | 14808-60-7 | 0.1-1.0 |

Sección 4 - Medidas de primeros auxilios

Primeros auxilios - Contacto visual: En caso de contacto, enjuague los ojos de inmediato con abundante agua por al menos 15 minutos. Obtenga atención médica de inmediato.

Primeros auxilios - Contacto de la piel: Lávese inmediatamente con jabón y agua abundante.

Primeros auxilios - Inhalación: Si se inhala, salga al aire fresco. Si se dificulta la respiración, abandone el área para obtener aire fresco. Si se experimenta dificultad continua para respirar, busque atención médica de inmediato.

Primeros auxilios - Ingestión: Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.

No provocar vómitos. Nocivo o fatal si el líquido se aspira hasta los pulmones. Si se traga, beber 8-10 onzas de agua (250-300 mL) y obtener atención médica inmediata.

Nota para el médico: Ninguno.

COMENTARIOS: Llame para emergencias médicas al 1-800-327-3874 si surgiera cualquier irritación o complicación de cualquiera de las rutas de entrada anteriores.

Sección 5 - Medidas para combatir incendios

Medios para extinguir: Alcohol, Bióxido de carbono, Seque Sustancia Química, Espuma, Riegue Niebla

Riesgos inusuales de incendio y explosión: Ninguno conocido.

Procedimientos especiales para combatir incendios: Enfríe los contenedores expuestos al fuego usando un atomizador de agua.

Sección 6 - Medidas en caso de emisión accidental

Pasos a seguir en el caso de emisión o derramamiento de materiales: Lleve puesto el equipo protector apropiado como especificado en la Sección 8. Raspe el material seco y coloque en contenedores.

Sección 7 - Manejo y almacenamiento

Manejo: ¡MANTENGA LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS! No introduzca en los ojos, la piel o la ropa. No respire el polvo. Mientras seca sanding, of a de uso máscara NIOSH-APROBADO de polvo se recomienda. La remoción de este producto después del uso resultará en la generación de polvo. Si se lija en seco, la exposición al polvo podría resultar en la acumulación de material en los ojos, nariz y boca, lo que puede causar irritación. Evite el calor y la manipulación en exceso. Lave a fondo después de manipular.

Almacenamiento: Evite el calor y el congelamiento en exceso. No almacene a temperaturas por encima de 120 grados F. Manténgase perfectamente cerrado. Almacene lejos de sustancias cáusticas y oxidantes.

Sección 8 - Controles de la exposición/ Protección personal

| Chemical Name | CASRN | ACGIH TWA | ACGIH STEL | ACGIH CEIL | OSHA TWA | OSHA STEL | OSHA CEIL | Skin |
|--------------------|------------|-----------|------------|------------|------------------------------------|-----------|-----------|------|
| Carbonatodecalcio | 1317-65-3 | 10 MGM3 | N.E. | N.E. | 5 MGM3 (respirable fraction) | N.E. | N.E. | No |
| Disolventestoddard | 8052-41-3 | 100 PPM | N.E. | N.E. | 500 PPM | N.E. | N.E. | No |
| Dioxidotitanio | 13463-67-7 | 10 MGM3 | N.E. | N.E. | 15 MGM3 | N.E. | N.E. | No |
| Étilen Glicol | 107-21-1 | N.E. | N.E. | 100 MGM3 | N.E. | N.E. | N.E. | No |
| Silicecristalina | 14808-60-7 | 0.05 MGM3 | N.E. | N.E. | 10/(%SiO ₂ + 2) MGM3 | N.E. | N.E. | No |

Notas sobre la exposición:

Medidas de precaución: Refiérase por favor a otras secciones y subdivisiones de este MSDS.

Controles de ingeniería: Puede ser necesaria la ventilación local de las fuentes de emisión para mantener las concentraciones ambientales por debajo de los límites de exposición recomendados. Prevenga aumento de polvo y vapores abriendo ventanas y puertas o utilice otros medios para asegurar la entrada aérea fresca durante la aplicación, secando y sanding. Se recomienda el lijado húmedo para evitar la generación de polvo.

Protección respiratoria: Si las concentraciones exceden los límites de exposición especificados, se recomienda el uso de un aparato de respiración con suministro de aire aprobado por el NIOSH. Cuando el factor de

protección es excedido, puede que sea necesario el uso de un aparato de respiración autónomo (SCBA). Se debe seguir un programa de protección respiratoria que cumpla con los requisitos de OSHA 1910.134 y ANSI Z88.2 cada vez que las condiciones del lugar de trabajo exijan el uso de un respirador. Use un respirador aprobado por NIOSH/OSHA si se lija en seco.

Protección de la piel: Use guantes con el uso repetido o prolongado.

Protección de la visión: gafas protectoras con cubiertas laterales

Otro equipo de protección: no se precisa en el uso normal.

Prácticas higiénicas: Quitar y lavar la ropa contaminada antes de reutilizar.

Importante: Los niveles de exposición permitidos (PEL) señalados son suministrados por el Dept. del Trabajo de EE.UU., Límites de la norma final OSHA (CFR 29 1910.1000); Estos límites pueden variar de estado a estado.

Nota: Se debe evitar o reducir al máximo la exposición de la piel de un empleado a sustancias que tengan "SÍ" en la columna "PIEL" en la tabla anterior, según lo permitan las circunstancias mediante el uso de guantes, ropa de protección, gafas de seguridad y otros equipos personales de protección, controles de ingeniería o prácticas de trabajo.

Sección 9 - Propiedades físicas y químicas

| | | | |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Rango de ebullición: | No Establecido. | Densidad del vapor: | Más pesado Que Aéreo |
| Olor: | Leve Dulce | Umbral de olor: | No Establecido. |
| Color: | Blanco de-blanco | Índice de evaporación: | Más lento Que Acetato de N-butilo |
| Solubilidad en H2O: | No Establecido. | Gravedad específica: | 1.7 |
| Punto de congelamiento: | No Establecido. | pH: | Entre 7,0 y 12,0 |
| Presión del vapor: | No Establecido. | Viscosidad: | No Establecido. |
| Estado físico: | Pasta | Inflamabilidad: | No inflamable |
| Punto de inflamación, F: | Más que 200 | Método: | (Seta Cerró Copa) |
| Límite explosivo menor, %: | No Establecido. | Límite explosivo mayor, %: | No Establecido. |

Cuándo reportado, la presión de vapor de este producto ha sido calculada basado teóricamente en su constitución de componente y no ha sido determinado experimentalmente.

(Ver sección 16 para la leyenda de las abreviaturas)

Sección 10 - Estabilidad y reactividad

Condiciones a evitar: Calentamiento y congelamiento excesivos.

Incompatibilidad: agentes oxidantes fuertes bases fuertes

Productos de descomposición peligrosa: Productos de descomposición normal, es decir, COx, NOx.

Polimerización peligrosa: No ocurrirá polimerización peligrosa bajo condiciones normales.

Estabilidad: Estable en condiciones normales

Sección 11 - Información toxicológica

LD50 del producto: No Establecido.

LC50 del producto: No Establecido.

| CASRN | Chemical Name | LD50 | LC50 |
|----------|---------------|----------------|-----------------|
| 107-21-1 | Etilen Glicol | Rat:4700 mg/kg | Rat:10876 mg/kg |

Datos significativos con posible relevancia para los humanos: Ninguno

Sección 12 - Información ecológica

Información ecológica: No se conocen ni esperan daños ecológicos bajo uso normal.

Sección 13 - Información sobre desechos

Información sobre desechos: Deseche los materiales de acuerdo con todas las normas federales, estatales y locales. Las normas/ restricciones estatales y locales son complejas y pueden diferir de las normas federales. La responsabilidad de eliminar los desechos correctamente recae en el propietario de los desechos.

Código de desechos de EPA en caso de desecho (CFR 40 Sección 261): Ninguno

Sección 14 - Información sobre transporte

| | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| Nombre correcto para envío a DOT: | No Regulado. | Grupo de empaque: | No Aplicable |
| Nombre técnico para DOT: | No Aplicable | Sub-clase de riesgo: | No Aplicable |
| Clase de riesgo para DOT: | No Aplicable | Número UN/NA para DOT: | No Aplicable |

Nota: La información del envío proporcionada es aplicable para el transporte doméstico del suelo sólo. Categorización diferente puede aplicar si enviado vía otros modos del transporte y/o a destino no-domésticos.

Sección 15 - Información reglamentaria

Categoría de riesgo CERCLA - SARA:

Este producto ha sido revisado según las categorías de riesgo de EPA promulgadas según las secciones 311 y 312 de la Ley de enmienda y reautorización de fondos especiales de 1986 (SARA, por sus iniciales en inglés, Título III) y se considera, según las definiciones correspondientes, que cumple con las siguientes categorías:

PELIGRO DE SALUD INMEDIATO, PELIGRO DE SALUD CRONICO, PELIGRO DE INCENDIO

Sección 313 de la ley SARA:

Este producto contiene las siguientes sustancias sujeto a los requisitos de reporte de la sección 313 del título III de la ley SARA de 1986 y 40 CFR parte 372:

Ninguno

Ley para el control de sustancias tóxicas:

Todos ingredientes en este producto son o en lista de inventario de TSCA, o de otro modo exima.

Este producto contiene las siguientes sustancias químicas de acuerdo con los requisitos de reporte de la ley TSCA 12(B) si es exportado desde los Estados Unidos:

Ninguno

Regulaciones estatales de EE.UU.:

Ley del Derecho a saber de New Jersey:

Los siguientes materiales no representan peligro, pero están entre los primeros cinco componentes de este producto:

| Chemical Name | CAS Number |
|-----------------------|-------------|
| Polímero no-peligroso | PROPRIETARY |
| Agua | 7732-18-5 |

Ley del Derecho a saber de Pennsylvania:

Los siguientes ingredientes no peligrosos están presentes en el producto en una proporción mayor a 3%:

| Chemical Name | CAS Number |
|-----------------------|-------------|
| Polímero no-peligroso | PROPRIETARY |
| Agua | 7732-18-5 |

Propuesta 65 de California:

La ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas conocidas al Estado de California para causar el cáncer, los defectos del nacimiento u otro daño reproductor.

Sección 16 - Otra información

Índices HMIS:

Salud: 1 Inflamabilidad: 1 Reactividad: 0 Protección personal: X

Los Compuestos orgánicos volátiles (VOC), menos agua exime menos: g/L: 51.1 lb/gal: 0.4
wt:wt%: 2.3

Los Compuestos orgánicos volátiles (VOC), menos agua exime menos, menos LVP-VOCs: wt:wt%:
1.6

RAZÓN DE LA REVISIÓN: Periódico Actualiza

Leyenda:

N.A. - No aplica

ACGIH - Conferencia Americana de Higienistas Industriales

gubernamentales

N.E. - No establecido
1986 (SARA)

SARA - Ley Ley de enmienda y reautorización de fondos especiales de

N.D. - No determinado

NJRTK - Ley del Derecho a saber de New Jersey

VOC - Componente orgánico volatiles

OSHA - Administración de la seguridad y salud ocupacional

PEL - Límites permitidos de exposición

HMIS - Sistema de identificación de materiales peligrosos

TLV - Valor del límite umbral

NTP - Programa nacional de toxicología

CEIL - Límite máximo de exposición

STEL - Límite de exposición a corto plazo

LC50 - Concentración letal 50

LC50 - Concentración letal 50

F - Grados Fahrenheit



MSDS - Hoja de datos de la seguridad de los materiales

C - Grados centígrados

CASRN - Número de registro de servicios de abstractos químicos

PHENOMENAL BRANDS cree los datos y las declaraciones contenidas en esto son exacto al la fecha de esto. Ellos son ofrecidos en valores como típicos de buena fe y no como una descripción del producto. Ninguna **GARANTIA DE MERCHANTABILITY, la GARANTIA DE la SALUD PARA PROPOSITO PARTICULAR ni CUALQUIER OTRA GARANTIA, EXPRESA ni IMPLICADO, ES HECHO CON RESPECTO A LA INFORMACION EN ESTO PROPORCIONADO ni EL PRODUCTO A QUE LA INFORMACION se REFIERE.** Desde que este documento es pensado sólo como una guía al uso apropiado y el manejo preventivo del mencionó el producto por una persona adecuadamente capacitada, es por lo tanto la responsabilidad del usuario a (yo) revisa las recomendaciones con la consideración debida para el contexto específico del uso destinado y (ii) determina si ellos son apropiados.

< Final de la hoja de datos de la seguridad de los materiales >

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | <p style="text-align: center;">Fiche signalétique</p> |  | 24 heures – Numéros de téléphone en cas d'urgence: Urgence médicale/ Empoisonner le Contrôle: 1-800-327-3874 1-513-558-5111 Urgence transport/Centre national de Réponse: 1-800-535-5053 1-352-323-3500 |
| | | | <p>NOTE: Les numéros de téléphone en cas d'urgence doivent être utilisés uniquement lors de déversement, de fuite, d'incendie, d'exposition ou d'accident impliquant des produits chimiques.</p> |

IMPORTANT: Lire attentivement cette fiche signalétique avant de manipuler ou de disposer de ce produit. Remettre ces informations aux employés, clients et utilisateurs de ce produit. Ce produit est régi sous la gouverne de l'OSHA, Communication de renseignements à l'égard de matières dangereuses, et ce document a été préparé pour répondre aux exigences de ces standards. Les significations pour toutes les abréviations utilisées dans cette fiche signalétique sont décrites à la Section 16.

Section 1 – Identification du produit et de la compagnie

This MSDS is offered in English upon request.
 Los Datos de Seguridad del Producto pueden obtenerse en Espanol si lo requiere.

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------|-------------|
| Nom du produit: | Phenopatch Elastomeric Smooth Patch Gun Grade | Date de révision: | 08/14/2007 |
| Numéro UPC: | 070798122741 | Date d'abrogation: | 02/23/2006 |
| Utilisation du produit/Classe: | Prêt à Utiliser la Réparation de Spackle/Panneau MURAL | Numéro de fiche: | 00079949005 |
| Fabricant: | PHENOMENAL BRANDS Phenopatch Products A Division of DAP Products Inc. 2400 Boston Street Suite 200 Baltimore, MD 21224-4723 410-779-3265 (non-emergency matters) | | |

Section 2 - Identification des dangers

Urgences générales: Un blanc au produit de colle pas blanc avec une odeur douce faible. **AVERTISSEMENT !** L'inhalation des vapeurs peut causer des lésions au sang et au foie et peut causer de la somnolence. Peut causer une irritation des yeux, de la peau, du nez, de la gorge et des voies respiratoires. L'enlèvement de ce produit après usage ou lors de ponçage à sec générera de la poussière. L'exposition à cette poussière peut causer une irritation des yeux, des oreilles, du nez et de la bouche. Cause une irritation des yeux, de la peau, du nez, de la gorge, des poumons et des voies respiratoires. Vapeurs nocives si inhalé. Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion. Nocif par inhalation et par ingestion. Cause une irritation des yeux. Lors de ponçage à sec, une exposition à la poussière peut causer une accumulation de matériau dans les yeux, les oreilles, le nez et la bouche. Ce produit contient du glycol d'éthylène.

Consulter les autres sections de cette fiche signalétique pour des informations plus détaillées.

Effets de surexposition – Contact oculaire: Cause une irritation des yeux. Le contact direct avec les yeux peut provoquer une irritation.

Effets de surexposition – Contact cutané: Cause une irritation de la peau. Peut causer un assèchement de la peau.

Effets de surexposition – Inhalation: Vapeurs nocives. Peut affecter le cerveau ou le système nerveux causant des étourdissements, des maux de tête ou des nausées. L'inhalation d'hautes concentrations de vapeur peut provoquer une dépression du Système Nerveux Central et une narcosis. L'inhalation de ce produit peut provoquer l'irritation des voies respiratoires (nez, bouche, muqueuses). L'inhalation de poussière peut causer des dommages du poumon ou les effets autres, défavorables, pulmonaires et respiratoires.

Effets de surexposition – Ingestion: Nocif ou mortel si ingéré. L'ingestion peut provoquer une irritation de l'appareil digestif, des nausées, des vomissements et des diarrhées.

Effets de surexposition – Dangers chroniques: AVIS : Selon les rapports, une exposition professionnelle excessive et répétée aux solvants a été associée à des lésions permanentes au cerveau et au système nerveux. Les symptômes incluent : la perte de mémoire, la perte de capacité et la perte intellectuelle de coordination. Une mauvaise utilisation intentionnelle en concentrant délibérément et en inhalant les vapeurs de ce produit peut être nocive, voire mortel.

Une exposition excessive et répétée à l'éthylène glycol peut causer des lésions aux reins et au foie. Les études en laboratoire menées sur des animaux ont démontré que l'inhalation répétée d'éthylène glycol cause des changements néfastes du système cardiovasculaire. Lors d'études en laboratoire sur les animaux, il a été démontré que l'éthylène glycol cause des anomalies congénitales.

Voie(s) d'absorption: Peau le Contact, Inhalation, Ingestion, Oeil le Contact

Problèmes médicaux aggravés lors d'exposition au produit: Lors de ponçage à sec, la condition des personnes atteintes d'asthme ou de symptômes semblables à l'asthme peut s'aggraver en cas d'exposition excessive et répétée à la poussière.

Effets cancérigènes:

| CAS No. | Chemical Name | ACGIH | OSHA | IARC | NTP |
|------------|--------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|
| 13463-67-7 | Dioxyde de titane | Pas Enuméré. | Pas Enuméré. | Cancérogène possible. | Pas Enuméré. |
| 14808-60-7 | Silice cristalline | Présumée cancérogène humaine. | Pas Enuméré. | Cancérogène humaine. | Cancérogène connue. |

| Section 3 - Composition / Ingrédients dangereux | | |
|--|------------|---------|
| Chemical Name | CASRN | Wt% |
| Pierre à chaux | 1317-65-3 | 40-70 |
| Solvant Stoddard | 8052-41-3 | 1-5 |
| Dioxyde de titane | 13463-67-7 | 0.5-1.5 |
| Éthylène glycol | 107-21-1 | 0.1-1.0 |
| Silice cristalline | 14808-60-7 | 0.1-1.0 |

| Section 4 - Premiers soins |
|-----------------------------------|
|-----------------------------------|

Premiers soins – Contact oculaire: En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Obtenir des soins médicaux immédiatement.

Premiers soins – Contact cutané: Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon.

Premiers soins – Inhalation: En cas d'inhalation, transporter la personne exposée à l'air frais. Si elle a de la difficulté à respirer, quitter les lieux afin d'obtenir de l'air frais. Si la difficulté à respirer persiste, obtenir des soins médicaux immédiatement.

Premiers soins – Ingestion: Appeler immédiatement un médecin ou un Centre AntiPoison. Ne pas faire vomir. Ce produit est dangereux voire fatal s'il est aspiré dans les poumons. Si le produit a été avalé, faites boire un verre d'eau (8 à 10 onces / 227 à 296 mL); appelez immédiatement un médecin.

Note au médecin: Aucun.

COMMENTAIRES: En cas d'apparition d'une irritation ou de complications suite à une exposition au produit, communiquer immédiatement avec l'urgence médicale au 1-800-327-3874.

Section 5 - Mesures de protection en cas d'incendie

Moyens d'extinction: Alcohol, Dioxyde de carbone, Sécher Chimique, Mousse, Arroser le Brouillard

Risques particuliers d'explosions ou d'ignition: Aucune connue.

Procédures spéciales de lutte contre les incendies: Utiliser une lance-brouillard afin de refroidir les contenants exposés au feu.

Section 6 - Mesures en cas de déversement accidentel

Procédures de nettoyage: Porter un équipement de protection personnel approprié tel que spécifié à la Section 8. Gratter le matériau sec puis déposer dans un contenant.

Section 7 - Manutention et entreposage

Manutention: TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS! Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer la poussière. Pendant que sécher sanding, of a d'usage masque de poussière NIOSH-APPROUVE est recommandé. L'enlèvement de ce produit générera de la poussière. Lors de ponçage à sec, l'exposition à cette poussière produit une accumulation de matériau dans les yeux, les oreilles, le nez et la bouche et peut causer une irritation. Éviter la chaleur et la manipulation excessive. Laver vigoureusement après la manipulation.

Entreposage: Éviter la chaleur excessive ou le froid excessif. Ne pas entreposer à des températures supérieures à 120° F (48,8° C). Conserver hermétiquement fermé. Entreposer loin des produits caustiques et des agents oxydants.

Section 8 - Contrôles d'exposition / Protection personnelle

| Chemical Name | CASRN | ACGIH TWA | ACGIH STEL | ACGIH CEIL | OSHA TWA | OSHA STEL | OSHA CEIL | Skin |
|--------------------|------------|-----------|------------|------------|------------------------------------|-----------|-----------|------|
| Pierre à chaux | 1317-65-3 | 10 MGM3 | N.E. | N.E. | 5 MGM3 (respirable fraction) | N.E. | N.E. | Non |
| Solvant Stoddard | 8052-41-3 | 100 PPM | N.E. | N.E. | 500 PPM | N.E. | N.E. | Non |
| Dioxyde de titane | 13463-67-7 | 10 MGM3 | N.E. | N.E. | 15 MGM3 | N.E. | N.E. | Non |
| Éthylène glycol | 107-21-1 | N.E. | N.E. | 100 MGM3 | N.E. | N.E. | N.E. | Non |
| Silice cristalline | 14808-60-7 | 0.05 MGM3 | N.E. | N.E. | 10/(%SiO ₂ + 2) MGM3 | N.E. | N.E. | Non |

Notes concernant l'exposition:

Mesures de précaution: S'il vous plaît se référer aux autres sections et aux autres sous -sections de ce MSDS.

Contrôles d'ingénierie: Une ventilation locale près de la source d'émission peut être nécessaire pour maintenir la concentration ambiante au-dessous des niveaux limites recommandés. Empêcher l'accumulation de poussière et les vapeurs en ouvrant fenêtres et les portes ou utilise d'autres moyens pour assurer de l'entrée d'air fraîche pendant l'application, séchant et sanding. Un ponçage humide est recommandé afin d'éviter de générer de la

poussière.

Protection des voies respiratoires: Si la concentration dépasse les niveaux limites spécifiés, il est recommandé d'utiliser un respirateur à adduction d'air pur agréé par NIOSH. Lorsque la concentration dépasse le facteur de protection de ce type de respirateur, il peut être nécessaire d'utiliser un appareil respirateur autonome. Un programme de protection respiratoire défini selon les normes de l'OSHA 1910.134 et de l'ANSI Z88.2 doit être appliqué à chaque fois que les conditions sur les lieux de travail exigent de porter un respirateur. Lors de ponçage à sec, porter un respirateur approuvé NIOSH/OSHA.

Protection de la peau: En cas d'utilisation excessive et répétée, porter des gants.

Protection des yeux: lunettes de sécurité avec protections latérales

Équipements de protection additionnels: inutile dans les conditions normales d'utilisation.

Pratiques hygiéniques: Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Important: Les limites d'exposition permises (LEP) décrites proviennent du Department of Labor des États-Unis, règlement final concernant les valeurs d'exposition moyennes pondérées de l'OSHA (CFR 29 1910.1000); ces limites peuvent varier selon les états.

Note: Prendre tous les moyens selon les circonstances afin de prévenir ou réduire toute exposition de la peau des employés aux substances portant la mention «OUI» dans la colonne «PEAU» du tableau ci-dessus. Utiliser des gants, une combinaison, des lunettes étanches, tout autre équipement de protection personnel adéquat, les contrôles techniques et les pratiques appropriées au type de travail.

Section 9 - Propriétés physiques et chimiques

| | | | |
|--|--------------------|--|----------------------------------|
| Point d'ébullition: | Pas Etabli. | Densité de vapeur: | Plus lourd Qu'Aérer |
| Odeur: | Insignifiant Doux | Limite de détection olfactive: | Pas Etabli. |
| Apparence: | Blanc de-blanc | Taux d'évaporation: | Plus lent Que Acétate de n-Butyl |
| Solubilité dans l'eau (H₂O): | Pas Etabli. | Poids spécifique: | 1.7 |
| Point de congélation: | Pas Etabli. | Taux de pH: | Entre 7,0 et 12,0 |
| Pression de vapeur: | Pas Etabli. | Viscosité: | Pas Etabli. |
| État physique: | Pâte | Inflammabilité: | Ininflammable |
| Point d'éclair, ° F: | Plus grand que 200 | Méthode: | (Seta A Fermé la Tasse) |
| Limite d'explosibilité inférieure, %: | Pas Etabli. | Limite d'explosibilité supérieure, %: | Pas Etabli. |

Quand rapporté, la pression de vapeur de ce produit a été basé son maquillage de constituant théoriquement calculée et n'a pas été expérimentalement.

(Consulter la Section 16 pour connaître la signification des abréviations)

Section 10 - Stabilité et réactivité

Conditions à éviter: Chaleur excessive ou froid excessif.

Incompatibilité: des oxydants forts des bases fortes

Produits de décomposition dangereux: Produits de décomposition habituels : oxydes de carbone (COx) et oxydes d'azote (NOx).

Risque de polymérisation: Aucune polymérisation dangereuse ne surviendra dans des conditions normales

d'utilisation.

Stabilité: Stable dans des conditions normales

Section 11 - Propriétés toxicologiques

Produit DL50: Pas Etabli.

Produit CL50: Pas Etabli.

| CASRN | Chemical Name | LD50 | LC50 |
|----------|-----------------|----------------|-----------------|
| 107-21-1 | Éthylène glycol | Rat:4700 mg/kg | Rat:10876 mg/kg |

Données significatives possiblement pertinentes à l'humain: Aucun

Section 12 - Information écologique

Information écologique: Aucune dégradation de l'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Section 13 - Information sur la mise au rebut

Information concernant la mise au rebut: Disposer de ce matériau en respectant les lois fédérales, provinciales et municipales. Les lois et restrictions provinciales et municipales sont complexes et peuvent différer des lois fédérales. La responsabilité de la disposition appropriée des déchets appartient au propriétaire des déchets.

Code de mise au rebut de l'Agence de protection de l'environnement (40 CFR Section 261): Aucun

Section 14 - Étiquetage selon le Ministère des Transports

| | | | |
|--------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| Nom du produit expédié: | Pas Régulé. | Groupe d'emballage: | Pas Applicable |
| Nom technique: | Pas Applicable | Classe de transport: | Pas Applicable |
| Classe de danger: | Pas Applicable | Numéro UN/NA: | Pas Applicable |

Note : L'information d'expédition fournie est applicable pour le transport de sol domestique seulement. La catégorisation différente peut s'appliquer si expédié via les autres modes de et/ou de transport aux destinations non résidentielles.

Section 15 - Information sur les règlements

CERCLA - Catégories de dangers selon le SARA:

Ce produit a été revu en conformité avec les «Catégories de dangers» établies par l'Agence de protection de l'environnement et promulguées aux Sections 311 et 312 du Superfund Amendment and Reauthorization Act de 1986 (SARA Titre III). Selon les définitions applicables, il est considéré répondre aux catégories suivantes:

RISQUE DE SANTE IMMEDIAT, RISQUE DE SANTE CHRONIQUE, RISQUE D'INCENDIE

SARA Section 313:

Ce produit contient les substances suivantes assujetties aux normes de déclaration de la Section 313, du Titre III de la Superfund Amendments and Reauthorization Act de 1986 et du 40 CFR partie 372:

Aucun

LOI SUR LE CONTRÔLE DES SUBSTANCES TOXIQUES:

Tous ingrédients dans ce produit sont ou sur la liste d'inventaire de TSCA, ou autrement exempter.

Ce produit contient les substances chimiques suivantes à déclarer selon les normes TSCA 12(B) si exporté à l'extérieur des États-Unis:

Aucun

New Jersey Right-to-Know:

Les substances suivantes sont non-dangereuses mais sont comptées parmi les 5 principaux ingrédients composant ce produit:

| Chemical Name | CAS Number |
|------------------------|-------------|
| Polymère non-Hasardeux | PROPRIETARY |
| Eau | 7732-18-5 |

Pennsylvania Right-to-Know:

Les substances suivantes sont non-dangereuses mais sont présentes à plus de 3% dans ce produit:

| Chemical Name | CAS Number |
|------------------------|-------------|
| Polymère non-Hasardeux | PROPRIETARY |
| Eau | 7732-18-5 |

Proposition 65 de Californie:

AVERTISSEMENT : Ce produit contient des produits chimiques connus à l'Etat de Californie pour causer le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres problèmes reliés à la reproduction.

| |
|---|
| Section 16 - Autres informations |
|---|

HMIS Classification**des dangers:**

| | | | |
|----------|-------------------|---------------|---------------------------|
| Santé: 1 | Inflammabilité: 1 | Réactivité: 0 | Protection personnelle: X |
|----------|-------------------|---------------|---------------------------|

COMPOSÉ ORGANIQUE VOLATIL (VOC), moins d'eau exempte moins: G/LITRE: 51.1
 LB/GALLON: 0.4 POIDS : POIDS %: 2.3

COMPOSÉ ORGANIQUE VOLATIL (VOC), moins d'eau exempte moins, moins LVP-VOCs: POIDS :
 POIDS %: 1.6

RAISONS DE RÉVISION: Mise à jour périodique

Légende:

N.A. – Non applicable

LD50 – Dose létale 50

N.É. – Non établi

LC50 – Concentration létale 50

| | |
|--|--------------------------------------|
| N.D. – Non déterminé | NJRTK – New Jersey Right-to-Know Law |
| OSHA – Occupational Safety and Health Administration | VOC – Composé organique volatil |
| HMIS – Hazardous Materials Identification System | PEL – Limite d'exposition permise |
| TWA – Valeur d'exposition moyenne pondérée | TLV – Limite tolérable d'exposition |
| NTP – National Toxicology Program | F – Degré Fahrenheit |
| STEL – Limite d'exposition à court terme | C – Degré Celcius |
| CASRN – Numéro enregistré selon le Chemical Abstracts Service | |
| ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Hygienists | |
| SARA – Superfund Amendments and Reauthorization Act de 1986 | |
| CERCLA - Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act | |

PHENOMENAL BRANDS croit que les données et renseignements stipulés dans cette fiche signalétique sont précis à la date de rédaction de cette fiche. Ces données sont offertes en toute bonne foi et représente des valeurs standard sans toutefois être des spécifications du produit. **AUCUNE GARANTIE SUR LA QUALITÉ MARCHANDE, GARANTIE D'APTITUDE POUR AUCUN TYPE D'EMPLOI PARTICULIER OU TOUTE AUTRE FORME DE GARANTIE N'EST EXPRESSÉMENT OU IMPLICITEMENT OFFERTE EN REGARD DES INFORMATIONS FOURNIES DANS CETTE FICHE OU DES INFORMATIONS RELATIVES AU PRODUIT.** Cette fiche est produite uniquement à titre de guide pour les personnes formées à cet effet afin qu'elles puissent appliquer les procédures appropriées de manutention auxquelles le produit réfère. Toutefois, c'est la responsabilité chaque utilisateur de revoir les recommandations selon le contexte spécifique de l'utilisation prévue et de déterminer si ces procédures sont appropriées.

< Fin de la fiche signalétique >