



Technical Bulletin

PHENOMENAL BRANDS, Phenopatch Products
A division of DAP Products Inc.
2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, Maryland 21224
Phone: 410-779-3265

Revised: 10/9/07

Phenopatch™ Squeeze-N-Fill

- Pre-mixed concrete crack filler
- Used for interior or exterior repairs to horizontal concrete surfaces.
- Requires no troweling or smoothing
- Remains flexible

Packaging: 32 fluid ounces (946 mL)
Color: Gray
UPC Numbers: 0 70798 90110 0

Company Identification:

Manufacturer: PHENOMENAL BRANDS, Phenopatch Products, A division of DAP Products Inc.,
2400 Boston St., Baltimore, Maryland 21224
Usage Information: 410-779-3265 9:00 am to 7:00 pm EST.
Order Information: 410-779-3265
Also, visit the Phenopatch website at www.phenopatch.com

Product Description:

Phenopatch™ Squeeze-N-Fill™ is a pre-mixed concrete crack filler that requires no troweling or smoothing. When cured, it remains flexible to prevent cracks from reappearing. May be used for exterior as well as interior repairs on horizontal concrete surfaces.

Suggested Uses:

Ideal for filling and sealing cracks in:

- Sidewalks
- Driveways
- Concrete Steps
- Other Concrete Surfaces
- Patios

Adheres To:

- Concrete
- Masonry
- Mortar
- Cinder block
- Stone
- Stucco
- Brick
- Wood
- Other construction materials

Surface Preparation & Application:

Limitations:

- Do not use for exterior applications if rain is expected within 24 hours.
- Do not apply to cracks that will be submerged in water.
- Do not apply to surfaces or in temperatures below 40°F or above 100°F.

Preparation:

- Cracks must be clean, dry and free of all loose particles.
- Deep cracks should be filled w/ a cementitious patching material before using Phenopatch Squeeze-N-Fill™.

Application:

1. Knead bottle with hands. For best results, warm contents by submerging container in warm water for 5 minutes.
2. Shake the bottle vigorously just prior to use.
3. Unscrew nozzle & remove seal from neck of bottle.
4. Replace nozzle and remove cap from tip of nozzle. Cut nozzle at 45° angle to desired bead size.
5. Squeeze material into crack. Joint size should not exceed 1/2" wide by 1/2" deep. If joint exceeds 1/2" depth, fill with a cementitious patching material to within 1/8" of the surface and allow to cure before using Phenopatch Squeeze-N-Fill™.
6. Clean up excess material immediately with water.
7. Allow a minimum of 24 hours drying between applications.
8. Can be painted with exterior water-based paints after completely dry
9. Store away from extreme heat or cold.

Physical & Chemical Characteristics:

Consistency:	Viscous Liquid
Vehicle:	Polyvinyl Acetate and Acrylic Copolymer
Volatile:	Water
Filler:	Inert Filler
Odor:	Mild
Weight Per Gallon:	12.0 – 13.0 lbs
Solids:	75 – 80 wt%
Temperature Application Range:	40°F-100°F
Temperature Service Range:	-20°F -150°F
Shelf Life:	1 year
Freeze/Thaw Stability:	Yes
Dry Time:	Dry at least 24 hours before second coat or exposing to traffic
Paintability:	Can be painted with exterior water-based paints after completely dry
Coverage:	Approx. 300 lin. ft. with a 1/8-inch wide by 1/8-inch deep crack, Approx. 75 lin. ft. with a 1/4-inch wide by 1/4-inch deep crack
MSDS No:	00079947005

Clean Up & Storage:

Clean tools and equipment with water while wet. Dried product needs to be scraped off. Store away from extreme heat or cold.

Safety:

See product label and Material Safety Data Sheet (MSDS) for safety information. You can request an MSDS by calling 410-779-3265 or visit www.phenopatch.com.

Satisfaction Guaranteed: If not satisfied with product's performance when used as directed, return used container and sales receipt to PHENOMENAL BRANDS, Technical Customer Service, 2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, MD 21224 for product replacement or sales price refund. PHENOMENAL BRANDS will not be liable for incidental or consequential damages.



Boletín técnico

PHENOMENAL BRANDS, Phenopatch Products
A division of DAP Products Inc.
2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, Maryland 21224
Phone: 410-779-3265

Revised: 10/9/07

RELLENO PARA GRIETAS DE CONCRETO SQUEEZE-N-FILL™

- Relleno para grietas de concreto premezclado
- Para ser utilizado en reparaciones interiores o exteriores en superficies horizontales de concreto
- No requiere fratasado ni alisado
- Permanece flexible

Empaque: 32 onzas líquidas (946 ml)
Color: Gris
Números UPC: 0 70798 90110 0

Identificación de la empresa:

Fabricante: PHENOMENAL BRANDS, Phenoseal Products, A division of DAP Products Inc., 2400 Boston St., Baltimore, Maryland 21224
Información sobre el uso: 410-779-3265 de 9:00 am a 7:00 pm Hora del Este.
Información sobre pedido: 410-779-3265
También visite el sitio de Phenopatch en Internet en www.phenopatch.com

Descripción del producto:

Squeeze-N-Fill™ es un relleno para grietas de concreto premezclado que no requiere fratasado ni alisado. Una vez que se haya curado, permanece flexible para evitar que las grietas vuelvan a aparecer. Puede utilizarse para reparaciones exteriores como interiores en superficies horizontales de concreto.

Usos sugeridos:

Ideal para rellenar y sellar grietas en:

- *Aceras*
- *Entradas de estacionamientos*
- *Escalones de concreto*
- *Otras superficies de concreto*
- *Patios*

Se adhiere a:

- *Concreto*
- *Mampostería*
- *Mortero*
- *Bloque de hormigón*
- *Piedra*
- *Estuco*
- *Ladrillo*
- *Madera*
- *Otros materiales de construcción*

Preparación de la superficie y aplicación:

Restricciones:

No utilice el producto para aplicaciones en exteriores si se esperan lluvias dentro de las próximas 24 horas.
No aplique en grietas que serán sumergidas en agua.
No aplique en superficies o en temperaturas inferiores a 40°F o sobre 100°F.

Preparación:

Las grietas deben estar limpias, secas y sin partículas sueltas.
Las grietas profundas deberían rellenarse con un material cementoso para remendar antes de utilizar el Phenopatch Squeeze-N-Fill™.

Aplicación:

1. Trabaje la botella con las manos. Para obtener mejores resultados, entibie el contenido sumergiendo el envase en agua tibia por 5 minutos.
2. Agite la botella con fuerza justo antes de utilizarla.
3. Desatornille la boquilla y quite el sello del cuello de la botella.
4. Vuelva a colocar la boquilla y quite la tapa de la punta de la boquilla. Corte la boquilla a un ángulo de 45° hasta lograr el tamaño de cordón deseado.
5. Coloque el material en la grieta. El tamaño de la unión no debe exceder la 1/2 pulgada de ancho por 1/2 pulgada de profundidad. Si la unión excede la 1/2 pulgada de profundidad, rellene con un material cementoso para remendar hasta 1/8 de pulgada de la superficie y deje curar antes de utilizar el Phenopatch Squeeze-N-Fill™.
6. Limpie inmediatamente el exceso de material con agua.
7. Deje secar durante 24 horas como mínimo entre las aplicaciones.
8. Puede pintarse con pinturas al agua para exteriores luego de que esté completamente seco.
9. Almacena fuera del calor y el frío extremos.

Características físicas y químicas:

Consistencia:	líquido viscoso
Vehículo:	acetato de polivinilo y copolímero acrílico
Volátil:	agua
Relleno:	relleno inerte
Olor:	suave
Peso por galón:	12 a 13 libras (5,4 kg a 5,9 kg)
Sólidos:	75 – 80 wt%
Rango de temperatura para la aplicación:	40°F – 100°F
Rango de temperatura para el servicio:	-20°F - 150°F
Vida útil:	1 año
Estabilidad en cuanto al congelamiento/descongelamiento:	Sí
Tiempo de secado:	Permita que se seque al menos 24 horas antes de aplicar la segunda capa o de caminar sobre él.
Facilidad de aplicación de pintura:	Puede pintarse con pinturas al agua para exteriores luego de que esté completamente seco.
Cobertura:	Aprox. 300 pies lineales (91,4 m) para una grieta de 1/8 de pulgada (3,2 mm) de ancho por 1/8 de pulgada (3,2 mm) de profundidad. Aprox. 75 pies lineales (22,9 m) para una grieta de 1/4 de pulgada (6,4 mm) de ancho por 1/4 de pulgada (6,4 mm) de profundidad.

MSDS No.:

00079947005

Limpieza y almacenamiento:

Limpie las herramientas y el equipo con agua mientras estén húmedos. Los productos que se hayan secado deben rasparse. Almacena fuera del calor y el frío extremos.

Seguridad:

Consulte la Hoja de Datos de seguridad del material (MSDS, por sus siglas en inglés) para información sobre seguridad. Puede solicitar una MSDS llamando al 410-779-3265 o visitando www.phenopatch.com.

SATISFACCION GARANTIZADA: Si al utilizar este producto siguiendo sus indicaciones, usted no está satisfecho con el funcionamiento del mismo, devuelva el envase utilizado y el comprobante de venta a PHENOMENAL BRANDS, Technical Customer Service, 2400 Boston St., Ste. 200, Baltimore, MD 21224 para recibir un reemplazo de producto o un reembolso del precio de venta. PHENOMENAL BRANDS no se responsabiliza por los danos secundarios o derivados.